

OFS-Schnellschlusskupplung DME-Norm

Steckermaß 9 mm

- Wahlweise mit freiem Durchgang oder absperrend.
- Alle Kupplungen auch mit Entriegelungs-Sicherung erhältlich.
- Zubehör und andere Ausführungen (z.B. mit Schnellstecktülle, ...) oder aus Edelstahl auf Anfrage erhältlich.



Kupplungen mit gerader Standard-Schlauchtülle ohne/mit Absperrventil (Mindestabnahme 5 Stck.).

Schlauchweite	Tüllenlänge	Steckermaß	Durchgang	Art.-Nr. ohne Ventil	Art.-Nr. mit Ventil	Preis (€)
6 mm	23 mm	9 mm	5 mm	ESDM 6 TL	ESDM 6 TLAB	8,65
9 mm	23 mm	9 mm	6 mm	ESDM 9 TL	ESDM 9 TLAB	8,00



Kupplungen mit 45° Standard-Schlauchtülle ohne/mit Absperrventil (Mindestabnahme 5 Stck.).

Schlauchweite	Tüllenlänge	Steckermaß	Durchgang	Art.-Nr. ohne Ventil	Art.-Nr. mit Ventil	Preis (€)
6 mm	23 mm	9 mm	5 mm	ESDM 6 TL-45	ESDM 6 TL-45AB	11,50
9 mm	23 mm	9 mm	6 mm	ESDM 9 TL-45	ESDM 9 TL-45AB	11,50



Kupplungen mit 90° Standard-Schlauchtülle ohne/mit Absperrventil (Mindestabnahme 5 Stck.).

Schlauchweite	Tüllenlänge	Steckermaß	Durchgang	Art.-Nr. ohne Ventil	Art.-Nr. mit Ventil	Preis (€)
6 mm	23 mm	9 mm	5 mm	ESDM 6 TL-90	ESDM 6 TL-90AB	11,50
9 mm	23 mm	9 mm	6 mm	ESDM 9 TL-90	ESDM 9 TL-90AB	11,50



Anschlussnippel mit geradem Außengewinde, ohne Absperrventil (Mindestabnahme 50 Stck.).

Gewinde	Schlüsselweite	Steckermaß	Durchgang	Art.-Nr.	Preis (€)
G 1/8"	11 mm	9 mm	6 mm	ESDM 18 NA	0,78
G 1/4"	15 mm	9 mm	6 mm	ESDM 14 NA	0,84
G 3/8"	17 mm	9 mm	6 mm	ESDM 38 NA	1,05
M10 x 1	11 mm	9 mm	6 mm	ESDM 101 NA	0,78
M14 x 1,5	15 mm	9 mm	6 mm	ESDM 1415 NA	0,78

Die zum Zeitpunkt der Lieferung gültige Mehrwertsteuer wird in Anrechnung gebracht.
Änderungen vorbehalten. Mindestbestellwert 40,- Euro

Steckermaß 13 mm



Kupplungen mit gerader Standard-Schlauchtülle ohne/mit Absperrventil (Mindestabnahme 5 Stck.).

Schlauchweite	Tüllenlänge	Steckermaß	Durchgang	Art.-Nr. ohne Ventil	Art.-Nr. mit Ventil	Preis (€)
11 mm	23 mm	13 mm	9 mm	ESD 9 TL	ESD 9 TLAB	9,80
13 mm	23 mm	13 mm	9 mm	ESD 13 TL	ESD 13 TLAB	9,10



Kupplungen mit 45° Standard-Schlauchtülle ohne/mit Absperrventil (Mindestabnahme 5 Stck.).

Schlauchweite	Tüllenlänge	Steckermaß	Durchgang	Art.-Nr. ohne Ventil	Art.-Nr. mit Ventil	Preis (€)
11 mm	23 mm	13 mm	9 mm	ESD 9 TL-45	ESD 9 TL-45AB	12,90
13 mm	23 mm	13 mm	9 mm	ESD 13 TL-45	ESD 13 TL-45AB	12,90



Kupplungen mit 90° Standard-Schlauchtülle ohne/mit Absperrventil (Mindestabnahme 5 Stck.).

Schlauchweite	Tüllenlänge	Steckermaß	Durchgang	Art.-Nr. ohne Ventil	Art.-Nr. mit Ventil	Preis (€)
11 mm	25 mm	13 mm	9 mm	ESD 9 TL-90	ESD 9 TL-90AB	12,90
13 mm	25 mm	13 mm	9 mm	ESD 13 TL-90	ESD 13 TL-90AB	12,90



Anschlussnippel mit geradem Außengewinde, ohne Absperrventil (Mindestabnahme 50 Stck.).

Gewinde	Schlüsselweite	Steckermaß	Durchgang	Art.-Nr.	Preis (€)
G 1/8"	14 mm	13 mm	9 mm	ESD 18 NA	0,89
G 1/4"	14 mm	13 mm	9 mm	ESD 14 NA	0,89
G 3/8"	17 mm	13 mm	9 mm	ESD 38 NA	1,12
G 1/2"	22 mm	13 mm	9 mm	ESD 12 NA	1,79
M10 x 1	14 mm	13 mm	9 mm	ESD 101 NA	0,89

Die zum Zeitpunkt der Lieferung gültige Mehrwertsteuer wird in Anrechnung gebracht.
Änderungen vorbehalten. Mindestbestellwert 40,- Euro